SOLANO
HORIZONTE

Sembradoras
Semoirs
Seeders

www.solano-horizonte.es
www.solano-horizonte.fr
www.solano-horizonte.com

ES FR EN

NUEVO

Brazo de siembra multifuncional SDC

NOUVEAU **Bras de semis multifonctionnel SDC**

NEW **SDC multifunction sowing arm**

- ✔ Líneas independientes para abono y semilla
- ✔ Regulación de presión y control de profundidad individual en cada brazo
- ✔ Posibilidad de dos líneas de siembra
- ✔ Regulación de separación entre dos líneas

Points de chute séparés pour graines et engrais

Régulation de pression et profondeur de travail sur chaque bras

Possbilité d'adapter à deux sillons de semis

Possibilité de réguler la séparation entre les deux sillons du bras

Different sowing line for seeds and fertilizer

Pressure and sowing depth regulation on each arm

Possibility to adapt to two sowing lines

Possibility to regulate the separation between the two sowing lines of the arm

SOLANO HORIZONTE

SOLANO-HORIZONTE, S.L.U.
Carretera de Fuente Álamo, 1 · 30153 Corvera · MURCIA. SPAIN
Tel.: +34 968 38 01 13 | Fax: +34 968 38 04 68
Email: ventas@solano-horizonte.com

SolanoGroup

www.solano-horizonte.es
www.solano-horizonte.fr
www.solano-horizonte.com

SOLANO HORIZONTE

Sembradoras

Solano Horizonte ofrece una amplia gama de maquinaria para siembra **convencional**, siembra **neumática** y siembra **directa**, destacadas por su alta eficacia, calidad y durabilidad.

Semoirs

Solano Horizone offre une large gamme de semoirs mécaniques et directs durables et eficaces pour semis conventionnel, simplifié et direct.

Seeders

Solano Horizonte offers a wide range durable, efficient mechanical and pneumatic seeders for conventional, low-till and no-till sowing.

Índice	*Index*	*Index*	
Sembradora mecánica sin variador SV	*Semoirs mécaniques sans variateur SV*	*Mechanical seeders without variator SV*	4
Sembradora mecánica Versem TR, TB y TD	*Sem.mécaniques VERSEM TR, TB et TD*	*Mechanical seeders VERSEM TR, TB nd TD*	5
Sembradora abonadora de reja SA	*Sem. mécaniques à dents doublé trémie SA*	*Mechanical tine seeders with twin hopper SA*	6
Sembradora neumática de reja SNE-R	*Semoirs pneumatiques à dents SNE-R*	*Pneumatic seeders SNE-R (tines)*	8
Sembradora neumática de disco SNE-D y bota-patín SNE-B	*Semoirs pneumatiques SNE-D (disques) et SNE-B (socs)*	*Pneumatic seeders SNE-D (discs) and SNE-B (coulters)*	9
Sembradora arrastrada SNC	*Semoirs pneumatiques trainés SNC*	*Trailed pneumatic seeders SNC*	14
Sembradora neumática directa de reja SDL	*Semoir à dents SDL. Semis simplifié et direct*	*SDL tine sowing train. Simplified and no-till sowing*	18
Sembradora neumática directa de reja SDR	*Semoir pneumatique direct à dents SDR*	*SDR pneumatic and direct seeder with tines*	22
Sembrad. mecánica directa de reja SDM (semilla) y SDAM (semilla y abono)	*Semoir mécanique direct à dents SDM (graines) et SDAM (graines et engrais)*	*SDM (seeds) and SDAM (seeds and fertilizer) mechanical direct seed. with tines*	26
Sembrad. mecánica directa de disco SD (semilla) y SDA (semilla y abono)	*Semoir mécanique direct à disques SD (graines) et SDA (graines et engrais)*	*SD (seeds) and SDA (seeds and fertilizer) mechanical direct seed. with discs*	27
Sembradora directa SDN+ P y SDNC-P con brazo de siembra por paralelogramo	*Semoir direct SDN+ P et SDNC-P avec bras de semis double disques sur parallélogramme*	*SDN+ P and SDNC-P direct seeders with paralelogram arm seeder*	28
Sembradora directa SDN+ D y SDNC-D con brazo de siembra con disco compactador	*Semoir direct SDN+D et SDNC-D avec bras de semis de disque et roue compacteuse en fonte*	*SDN+ D and SDNC-D direct seeders with compressing disc arm seeder*	30
Sembradora neumática directa de disco SDN	*Semoirs pneumatiques directs à disques SDN*	*Pneumatic disc no-till seeders SDN*	32
Sistema distribuidor neumático volumétrico de gran capacidad	*Système de distribution pneumatique volumétrique grande capacité*	*High capacity pneumatic, volumetric distribution system*	38

Sembradora mecánica sin variador SV

Semoirs mécaniques sans variateur SV

Mechanical seeders without variator SV

Siembra a 14 cm. (máquina con rastrilla)

Semis à 14 cm (semoir + herse)

Sowing at 14 cm (seeder + harrow)

MODÈLE *MODEL* **MODEL**	BRAZOS *BRAS* **ARMS**	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* **ARMS SEP. (cm)**	CAPACIDAD (L) *CAPACITÉ (L)* **CAPACITY (L)**	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / **WIDTH (m)**		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* **EMPTY WEIGHT (Kg)**	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* **POWER (HP)**
				Trabajo/*Travail*/**Working**	Transporte / *Transport*		
SV 250-3-16	16	15,6	440	2,5	2,5	440	60-70
SV 300-3-19	19	15,7	550	3	3	550	70-90
SV 350-3-25	25	14	660	3,5	3,55	660	90-105

El modelo SV350 no es apto para circular por vía pública / *Modèle SV-350: consultez les normes de circulation en vigeur de votre pays / SV-350 model: consult the rules and laws about public road circulation in force in your country*

Equipamiento de serie: | *Équipement de série:* | *Standard equipment:*

Rastrilla de muelles

Herse avec 2 rangées de peignes droits

Harrow with 2 rows of straight tines

Brazos de siembra independientes en tres filas

Bras de semis indépendants montés sur 3 rangées

Independent sowing arms mounted on 3 rows



Agitador rotativo continuo

Agitateur rotatif continu

Continuous rotative agitator

Distribuidor volumétrico

Distributeur volumétrique (cannelures)

Volumetric distributor

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Sembradora mecánica Versem TR, TB y TD

Sem.mécaniques VERSEM TR, TB et TD

Mechanical seeders VERSEM TR, TB and TD

Tren de siembra de rejas TR | Modèles à dents TR | Tine model TR

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) *CAPACITÉ (L)* CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
300-25TR	25	12	550	3	3	460	70-90
300-22TR	22	13,6	550	3	3	460	70-90

Tren de siembra de bota patín TB | Modèles à socs TB | Coulter model TB

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) *CAPACITÉ (L)* CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
300-25TB	25	12	550	3	3	475	70-90
300-21TB	21	14,3	550	3	3	470	70-90

Tren de siembra de discos TD | Modèles à disques TD | Disc model TD

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) *CAPACITÉ (L)* CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
300-25TD	25	12	550	3	3	475	70-90
300-21TD	21	14,3	550	3	3	470	70-90

Equipamiento de serie: | *Équipement de série:* | *Standard equipment:*

Rastrilla de muelles y peldaño

Herse avec 2 rangées de peignes droits et marche-pieds

Harrow with 2 rows of straight tines and step

Brazos de siembra independientes en tres filas para reja y en dos filas para bota patín y disco.

Bras de semis indépendants montés sur 3 rangées pour modèles TR, et sur 2 rangées pour modèles TB & TD

Independent sowing arms mounted on 3 rows for TR models, and on 2 rows for TB & TD models.

Agitador rotativo continuo

Agitateur rotatif continu

Continuous rotative agitator

Variador de velocidad de alta precisión a pequeñas escalas de dosificación

Variateur de vitesse haute précision (à partir de 1,5 Kg/Ha)

High precisión speed variator (from 1,5 Kg/Ha on)

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

SIEMBRA CONVENCIONAL | SEMIS CONVENTIONNEL | CONVENTIONAL SOWING

Sembradora abonadora de reja SA

Sem. mécaniques à dents double trémie SA

Mechanical tine seeders with twin hopper SA

Siembra a 12 cm (máquina con rastrilla y peldaño) | Semis à 12 cm avec semoir, herse et marche-pieds | Sowing at 12 cm with seeder, harrow and step)

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / CAPACITY (L)		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (Cv) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
			Semb. / *Graines* / Seeds	Abon. / *Engrais* / Fertilz.	Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SA 300-3-26	26	11,5	400	330	3	3,2	775	70-90
SA 350-3-29	29	12	447	466	3,5	3,7	840	90-105

Siembra a 14 cm (máquina con rastrilla y peldaño) | Semis à 14 cm avec semoir, herse et marche-pieds | Sowing at 14 cm with seeder, harrow and step)

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / CAPACITY (L)		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (Cv) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
			Semb. / *Graines* / Seeds	Abon. / *Engrais* / Fertilz.	Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SA 300-3-19	19	15,7	400	330	3	3,2	680	70-90
SA 300-3-23	23	13	400	330	3	3,2	765	70-90
SA 350-3-26	26	13,5	447	466	3,5	3,7	830	90-105

Equipamiento de serie: | *Équipement de série:* | *Standard equipment:*

Rastrilla de muelles y peldaño
Herse avec 2 rangées de peignes droits et marche-pieds
Harrow with 2 rows of straight tines and step

Brazos de siembra independientes en tres filas
Bras de semis indépendants montés sur 3 rangées
Independent sowing arms mounted on 3 rows



Agitador rotativo continuo
Agitateur rotatif continu
Continuous rotative agitator

Distribuidor doble acero inoxidable
Double distributeur en acier inox
Double distributor in stainless steel

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Opcionales / *Options* / *Options*

SV, VERSEM & SA

Barra niveladora | *Barre niveleuse* | *Levelling Bar*

PARA MODELO: *POUR MODÈLE: FOR MODEL:*	Barra niveladora plana / *Barre niveleuse plate / Flat levelling Bar*	
	ANCHO TRABAJO (m) *LARGEUR DE TRAVAIL(m) WORKING WIDHT (m)*	PESO (Kg) *POIDS (Kg) WEIGHT (Kg)*
BN 300	3	56
BN 350	3,5	61

Preparador de siembra | *Préparateur de semis* | *Sowing preparator*

MODELO: *MODÈLE: MODEL:*	BRAZOS *BRAS ARMS*	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm) ARMS SEP. (cm)*	ANCHO TRABAJO (m) *LARGEUR DE TRAVAIL(m) WORKING WIDHT (m)*	PESO (Kg) *POIDS (Kg) WEIGHT (Kg)*
PS 300	15	21,4	3	333
PS 350	17	21,9	3,5	345

Peldaño (sólo sembradora SV)

Marche-pied (seulement pour SV)

Step (only for SV)

Juego borrahuellas de muelles

Jeu effaceurs de traces à ressort

Set of trace erasers

Juego de trazadores hidráulicos

Jeu de traceurs hydrauliques latéraux

Set of lateral hydraulic markers

Rueda compactadora disco (sólo para Versem TD)

Roue de rappuie (seulement pour VERSEM TD à disques)

Compacting Wheel (only for disc seeder VERSEM TD)

Corte hidráulico de semilla (sólo para sembradora SA)

Coupure hydraulique graines (seulement pour SA)

Hydraulic on/off for seeds (only for SA model)

Corte hidráulico de abono (sólo para sembradora SA)

Coupure hydraulique engrais (seulement pour SA)

Hydraulic on/off for fertilizer (only for SA model)

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sembradora neumática de reja SNE-R

Semoirs pneumatiques à dents SNE-R

Pneumatic seeders SNE-R (tines)

Tren de siembra en 3 filas con brazo de reja | Dents montées sur 3 rangées | Tines mounted on 3 rows

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) *CAPACITÉ (L)* CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SNE 300-3-24 R	24	12,5	1600	3	3	1080	80-90
SNE 350-3-28 R	28	12,5	1600	3,5	3	1175	90-100
SNE 400-3-32 R	32	12,5	1600	4	2,5	1200	100-110
SNE 450-3-36 R	36	12,5	1600	4,5	2,5	1280	110-120
SNE 500-3-40 R	40	12,5	1600	5	2,5	1350	120-130

Tren de siembra en 4 filas con brazo de reja | Dents montées sur 4 rangées | Tines mounted on 4 rows

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) *CAPACITÉ (L)* CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SNE 400-4-32 R	32	12,5	1600	4	2,5	1250	100-110
SNE 450-4-36 R	36	12,5	1600	4,5	2,5	1330	110-120
SNE 500-4-40 R	40	12,5	1600	5	2,5	1400	120-130
SNE 600-4-40 R	40	15	1600	6	3	1580	130-140
SNE 600-4-48 R	48	12,5	1600	6	3	1610	130-140

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Sembradora neumática de disco SNE-D y bota-patín SNE-B

Semoirs pneumatiques SNE-D (disques) et SNE-B (socs)

Pneumatic seeders SNE-D (discs) and SNE-B (coulters)

SNE-B

SNE-D

Tren de siembra en 2 filas con brazo de disco | Disques montés sur 2 rangées | Discs mounted on 2 rows

MODÈLE *MODEL* **MODEL**	BRAZOS *BRAS* **ARMS**	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* **ARMS SEP. (cm)**	CAPACIDAD (L) *CAPACITÉ (L)* **CAPACITY (L)**	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / **WIDTH (m)**		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* **EMPTY WEIGHT (Kg)**	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* **POWER (HP)**
				Trabajo/*Travail*/*Working*	Transporte / *Transport*		
SNE 300-2-24 D	24	12,5	1600	3	3	1130	80-90
SNE 350-2-28 D	28	12,5	1600	3,5	3	1230	90-100
SNE 400-2-32 D	32	12,5	1600	4	2,5	1270	100-110
SNE 450-2-36 D	36	12,5	1600	4,5	2,5	1350	110-120
SNE 500-2-40 D	40	12,5	1600	5	2,5	1460	120-130
SNE 600-2-48 D	48	12,5	1600	6	3	1710	130-140

Tren de siembra en 2 filas con brazo de bota patín | Socs montés sur 2 rangées | Coulters mounted on 2 rows

MODÈLE *MODEL* **MODEL**	BRAZOS *BRAS* **ARMS**	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* **ARMS SEP. (cm)**	CAPACIDAD (L) *CAPACITÉ (L)* **CAPACITY (L)**	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / **WIDTH (m)**		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* **EMPTY WEIGHT (Kg)**	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* **POWER (HP)**
				Trabajo/*Travail*/*Working*	Transporte / *Transport*		
SNE 300-2-24 B	24	12,5	1600	3	3	1100	80-90
SNE 350-2-28 B	28	12,5	1600	3,5	3	1200	90-100
SNE 400-2-32 B	32	12,5	1600	4	2,5	1240	100-110
SNE 450-2-38 B	38	12,5	1600	4,5	2,5	1310	110-120
SNE 500-2-40 B	40	12,5	1600	5	2,5	1420	120-130
SNE 600-2-48 B	48	12,5	1600	6	3	1660	130-140

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

SIEMBRA NEUMÁTICA

SEMOIRS PNEUMATIQUES

PNEUMATIC SEEDERS

Equipamiento de serie para SNE-R, SNE-D y SNE-B:

Équipement de série pour SNE-R, SNE-D et SNE-B:

Standard equipment for SNE-R, SNE-D & SNE-B:

Tren de siembra en tres cuerpos plegado hidráulico. (Excepto 3,50 m. con plegado manual). Tren de siembra en un cuerpo para los modelos de 3,00 m.

Châssis fixe sur les modèles de 3 m; Châssis avec repliage des ailes manuelles sur modèles de 3,50 m; Châssis avec repliage des ailes hydrauliques sur modèles de 4 m et plus.

Fixed frame on 3-metre models; Frame with manual folding of wing on 3,50-metre models; Frame with hydraulic folding of wings from 4-metre models on.

Controlador básico 3 funciones:

- Cuenta-hectáreas
- R.p.m. turbina
- Sensor de llenado.

Moniteur basique 3 fonctions:

- *Compteur Ha*
- *Compteur r.p.m. turbine*
- *Capteur de bas niveau*

3-functions basic monitor:

- *Ha counter*
- *Fan r.p.m. counter*
- *Low-level sensor*

Ruedas de control de profundidad en las alas a partir de 5,00 m.

Roues de jauge latérales de série sur modèles de 5 mètres et plus.

Lateral deph control wheels standard from 5-metre models on.

Brazos de siembra independientes en tres y cuatro filas con reja recta en SNE-R

SNE-R: bras indépendants avec dents montées sur 3 ou 4 rangées et socs droits.

SNE-R: Independent arm with tines mounted on 3 or 4 rows and straight shares.



Brazos de siembra independientes en dos filas con disco en SNE-D.

SNE-D: bras indépendants avec disques montés sur 2 rangées

SNE-D: Independent arm with discs mounted on 2 rows

Brazos de siembra independientes en dos filas con bota patín en SNE-B

SNE-B: bras indépendants avec socs montés sur 2 rangées

SNE-B: Independent arm with coulters mounted on 2 rows

Escala control de profundidad tren de siembra

Graduation sur barre de poussée de contrôle de profondeur

Graduation on top-links for depth control

Tomas hidráulicas para sinfín.

Prises hydrauliques pour brancher vis sans fin de chargement (en option)

Hydraulic plugs for loading endless screw (in option)

Turbina mecánica con transmisión cardan.

Entrainement de la turbine par transmission cardan

PTO-shaft driven fan

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

SIEMBRA NEUMÁTICA

Equipamiento de serie para SNE-R, SNE-D y SNE-B:

SEMOIRS PNEUMATIQUES

Équipement de série pour SNE-R, SNE-D et SNE-B:

PNEUMATIC SEEDERS

Standard equipment for SNE-R, SNE-D & SNE-B:

Borrahuellas de sembradora
Effaceurs de trace de roues du semoir
Tracer erasers of the wheels of the seeder

Rastrilla de muelles en tres tramos. (En un tramo para los modelos de 3,00 m).
Herse avec peignes Ø 7 mm sur 2 rangées
Harrow with Ø 7 mm tines on 2 rows

Rueda 10.0/75-15.3" y manivela de pesada
Pneumatiques 10.0/75-15.3" et manivelle de pesée
Pneumatic 10.0/75-15.3" and weighing crank

Control de profundidad
Contrôle de profondeur par barre de poussée
Depth control by top-link bars



Criba selectora de tolva
Tamis
Sieve

Kit de luces traseras.
Kit de feux arrière de circulation
Kit of rear road light.

Nivel de burbuja nivelación sembradora
Niveau à bulle pour ajuster l'aplomb su semoir
Bubble level to adjust the plumb of the seeder

SNE-R

SNE-D

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Opcionales / *Options* / *Options*

SNE-R, SNE-D & SNE-B

Barra niveladora | *Barre niveleuse* | *Levelling Bar*



PARA MODELO: *POUR MODÈLE: FOR MODEL:*	Barra niveladora plana / *Barre niveleuse plate / Flat levelling Bar*		Barra niveladora de púas / *Herse niveleuse / Levelling harrow*	
	ANCHO TRABAJO (m) *LARGEUR DE TRAVAIL(m) WORKING WIDHT (m)*	PESO (Kg) *POIDS (Kg) WEIGHT (Kg)*	ANCHO TRABAJO (m) *LARGEUR DE TRAVAIL(m) WORKING WIDHT (m)*	PESO (Kg) *POIDS (Kg) WEIGHT (Kg)*
SNE 300	3	240	3	150
SNE 400	4	320	4	196
SNE 450	4,5	355	4,5	203
SNE 500	5	390	5	212
SNE 600	6	425	6	270

Preparador de siembra | *Préparateur de semis* | *Sowing preparator*

PARA MODELO: *POUR MODÈLE: FOR MODEL:*	BRAZOS *BRAS ARMS*	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm) ARMS SEP. (cm)*	ANCHO TRABAJO (m) *LARGEUR DE TRAVAIL(m) WORKING WIDHT (m)*	PESO (Kg) *POIDS (Kg) WEIGHT (Kg)*
SNE 300	10	27,3 cm	300	370
SNE 400	14	26,6 cm	400	460
SNE 450	16	26,4 cm	450	490
SNE 500	18	26,3 cm	500	540

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Opcionales / Options / Options

SNE-R, SNE-D & SNE-B

Tolva 2.000 L
Trémie 2.000 L
2.000-L hopper

Rueda 340/55-16"
Pneumatiques 340/55-16"
Pneumatics 340/55-16"

Freno de rueda motriz
Frein de roue motrice
Brake for driving wheel

Focos LED de trabajo
Feux de travail LED
LED working light

Juego de trazadores hidráulicos
Jeu de traceurs hydrauliques (fonctionne avec 2 D.E.)
Set of lateral hydraulic markers

Sinfín de carga
Kit de remplissage par vis sans-fin hydraulique
Loading kit by hydraulic endless screw

Transmisión hidráulica (aceite tractor)
Entrainement par moteur hydraulique (huile tracteur)
Hydraulic transmission (tractor oil)

Rueda compactadora disco (sólo para SNE-D)
Roues de rappuie (seulement pour mod. SNE-D).
Compacting Wheel (only for disc seeder SNE-D)

Ruedas laterales para modelos de 4,00 y 4,50 m
Roues de jauge latérales pour modèles 4,00 & 4,50 m.
Lateral deph control wheels for models 4,00 & 4,50 m.

Juego quitabarros en ruedas laterales
Jeu de décrottoires pour roues de jauge latérales
Set of mud-scrappers for lateral wheels.

Tapa distribuidor 40/20 salidas (para SNE 500)
Couvercle 40/20 pour Boucher 1 rang sur 2 sur SNE 5 m
20/40 cover to shutt of every other exit on 5-metre SNE

Control eléctrico dosis siembra
Moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique
Dose measuring unit run by electrical engine + computer

Cierre salidas independientes partes plegables (sólo con mando controlador eléctrico 5 funciones)
Coupure de semis indépendante des ailes, ou jalonage 2x2 (ces options nécessitent au moins le moniteur 5 fonction)
Option to shut off independently the wings, or 2x2 tramline (these options need at least the 5-function monitor)

Válvula hidraúlica secuencial para trazadores (para usar una toma doble efecto del tractor en vez de dos).
Vanne hydraulique séquentielle pour jeu de traceurs hydrauliques (fonctionne avec 1 D.E.).
Sequential hydraulic valve for lateral markers (to run them with only one hydraulic double-acting connection of the tractor instead of two).

Radar en controladores de siembra eléctricos
Radar sur moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique
Radar for sowing with electrical engine and computer.

Transmisión homocinética
Transmission homocynétique
Homocynetic transmission

Mando controlador 5 funciones para tramlines siembra 2x2 en mando y corte siembra total: cuenta-hectáreas, r.p.m. turbina, control de velocidad avance, sensor de llenado y alarma giro dosificador
Moniteur 5 fonctions: compteur Ha, vitesse avancement, compte-tour turbine, compte-tour axe doseur et alarme de bas niveau de trémie. Ce moniteur est obligatoire pour monter les options de jalonage 2x2 ou coupure totale de semis,
5-function monitor: Ha counter, working speed, r.p.m. counter of the fan, r.p.m. counter of the shaft of the dosing unit, alarm for low level of the Hopper. This monitor is compulsory if you want to have the options of 2x2 tramlines or on/off sowing.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sembradora arrastrada SNC

Semoirs pneumatiques trainés SNC

Trailed pneumatic seeders SNC

Controlador en cabina con 5 funciones.
Moniteur 5 fonctions.
Cabin controller with 5 functions.

Equipamiento de serie:

- Tolva de 6.000 y 7.500 litros, con plataforma de acceso y criba selectora.
- Mozo de apoyo hidráulico.
- Enganche de anilla regulable.
- Arco de enganche trasero 3 puntos para tren de siembra.
- Panel con tomas auxiliares hidráulicas y eléctrica 12 V.
- Faros de trabajo traseros led.
- Ruedas centrales con neumáticos de flotación 550/60 R22,5".
- Transmisión cardan TFT 540 r.p.m.
- Sistema de distribución neumático volumétrico
- Accionamiento de dosificación por rueda motriz.
- Controlador en cabina con 5 funciones (cuenta Ha, llenado, cuenta-revoluciones, velocidad avance, alarma r.p.m. dosificador).
- Ruedas neumáticas 195/55-R10C de control de profundidad en tren de siembra.
- Dispositivo de alumbrado y señalización homologados.

Équipement standard :

- *Trémie de 6.000 et 7.500 litres, avec plateforme d'accès et tamis.*
- *Béquille hydraulique*
- *Attelage à anneau réglable*
- *Cadre d'attelage 3-points arrières pour les trains de semis.*
- *Panel avec prises auxiliaires hydrauliques et électriques 12 V.*
- *Feux LED pour illumination de travail arrière*
- *Roues pneumatiques base pression 550/60 R22,5"*
- *Transmissión cardan TFT 540 r.p.m.*
- *Système de distribution pneumatique volumétrique*
- *Entrainement du doseur par roue motrice du semoir*
- *Moniteur 5 fonctions: compteur Ha, vitesse avancement, compte-tour turbine, compte-tour axe doseur et alarme de bas niveau de trémie.*
- *Roues de jauge latérales avec pneumatiques 195/55-R10C*
- *Kit circulation (feux et signalisation).*
- ***Consultez les normes de circulation routière en vigueur dans votre pays***

Standard equipment:

- *6.000 L and 7.500 L hoppers, with access platform and sieve.*
- *Hydraulic support of the tow.bar.*
- *Adjustable ring-hitching tow-bar*
- *Rear 3-points hitching structure for the sowing trains.*
- *Rear box with auxiliar hydraulic and 12 V electrical plugs.*
- *LED rear working light.*
- *Wheels with low pressure tyres 550/60 R22,5".*
- *PTO SHAFT TFT 540 r.p.m.*
- *Pneumatic, volumetric distribution system.*
- *Dose measuring unit run by driving Wheel of the seeder.*
- *5-function monitor: Ha counter, working speed, r.p.m. counter of the fan, r.p.m. counter of the shaft of the dosing unit, alarm for low level of the Hopper.*
- *Lateral deph control wheels with tyres 195/55-R10C.*
- *Road circulation kit (lights and signalization).*

Sembradora SNC (sin tren de siembra) | *Semoir SNC (sans train de semis)* | *SNC seeder (without sowing train)*

MODÈLE *MODEL* MODEL	LARGO (m) *LONGUEUR (m)* LENGTH (m)	ANCHO (m) *LARGEUR (m)* WIDTH (m)	ALTO (m) *HAUTEUR (m)* HEIGHT (m)	TOLVA (L) / *TRÉMIE (L)* / HOPPER (L)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)
				SEMILLA / *SEMENCES* / SEEDS	ABONO / *ENGRAIS* / FERTILIZER	
SNC 6000 SEM	5,75	2,55	2,9	6.000	-	2.520
SNC 6000 COMB	5,75	2,55	2,9	3.600	2.400	2.690
SNC 7500 SEM	5,75	2,55	3,2	7.500	-	2.700
SNC 7500 COMB	5,75	2,55	3,2	4.400	3.100	2.870

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

SIEMBRA NEUMÁTICA | SEMOIRS PNEUMATIQUES | PNEUMATIC SEEDERS

Modelos SNC SEM:
- Una tolva.
- Turbina con motor hidráulico (aceite tractor)
- 1 dosificador para semillas finas y normales.
- 1 controlador 5 funciones.

Modelos SNC COMB:
- Doble tolva semilla/abono.
- 2 turbinas con motor hidráulico, con circuito independiente.
- 2 dosificadores: uno para semillas finas y normales, otro para fertilizantes (acero inoxidable).
- 2 cabezales de distribucción semilla-fertilizante.
- 2 controladores 5 funciones.

Modèles SNC SEM:
- *Trémie simple*
- *Turbine avec entrainement hydraulique (circuit tracteur)*
- *1 doseur pour graines fines et graines normales*
- *1 moniteur 5 fonctions*

Modèles SNC COMB:
- *Double trémie graines/engrais.*
- *2 turbines avec entrainement par moteurs hydrauliques, avec circuit hydraulique indépendant du tracteur.*
- *2 doseurs: 1 pour graines fines et graines normales, 1 pour engrais (polyethylène et acier inox).*
- *2 têtes de distribution (graines et engrais séparés).*
- *2 moniteurs de semis 5 fonctions.*

Models SNC SEM:
- *Sigle hopper.*
- *Fan run by hydraulic engine (with tractor's oil)*
- *1 dose measuring unit for small and normal seeds*
- *1 5-function monitor*

Models SNC COMB:
- *Double hopper seeds/fertilicer.*
- *2 fans run by hydraulic engine (independent hydraulic central)*
- *2 dose measuring units: one for small and normal seeds, another one for fertilizers (stainless steel)*
- *2 distribution heads: one for fine and normal seeds, another for fertilizers (stainless steel)..*
- *2 5-function monitors.*

Trenes de siembra reja y disco para sembradora SNC

Trains de semis à dents et disques pour semoir SNC

Sowing train with disc and tines for SNC seeders

Tren de siembra de rejas TNR - Siembra convencional
- 4 filas de rejas.
- Separación entre filas: 30 cm.
- Despeje bajo chasis 52 cm.
- Reja de una punta
- Seguridad de muelle

Trains de semis à dents TNR - Semis conventionnel
- *4 rangées de dents*
- *Dégagement entre rangées: 30 cm*
- *Dégagement sous châssis: 52 cm*
- *Soc à une pointe droite*
- *Dents rigides montées sur sécurité ressort*

TNR sowing train with tines - Conventional sow
- *4 rows of tines*
- *Row clearance: 30 cm*
- *Clearance under frame: 52 cm*
- *One-point share (straight)*
- *Tine mounted on safety spring*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / *ARMS*		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / *WIDTH (m)*		PESO E (kg) *POIDS (Kg)* *WEIGHT (Kg)*
	Número *Nombre* *Number*	Separación (cm) *Séparation (cm)* *Separation (cm).*	Trabajo *Travail* *Working*	Transporte *Transport* *Transport*	
TNR 500-4-40	40	12,5	5,00	3,00	1.170
TNR 600-4-40	40	15	6,00	3,00	1.220
TNR 600-4-48	48	12,5	6,00	3,00	1.250
TNR 700-4-48	48	14,5	7,00	3,00	1.410

Tren de siembra de disco TND - Siembra convencional
- 2 filas de discos (mono-disco).
- Separación entre filas: 31 cm.
- Despeje bajo chasis 53 cm.
- Regulación de brazo independiente

Trains de semis à disques TND - Semis conventionnel
- *2 rangées de disques (mono-disque)*
- *Dégagement entre rangées: 31 cm*
- *Dégagement sous châssis: 53 cm*
- *Régulation de bras indépendante*

TND single disc train - Conventional sow
- *2 rows of discs (mono-disc)*
- *Row clearance: 32 cm*
- *Clearance under frame: 53 cm*
- *Independent arm regulation*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / *ARMS*		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / *WIDTH (m)*		PESO E (kg) *POIDS (Kg)* *WEIGHT (Kg)*
	Número *Nombre* *Number*	Separación (cm) *Séparation (cm)* *Separation (cm).*	Trabajo *Travail* *Working*	Transporte *Transport* *Transport*	
TND 500-40	40	12,5	5	3	1280
TND 600-48	48	12,5	6	3	1470
TND 700-48	48	14,5	7	3	1580

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Trenes de siembra directa sembr. SNC

Trains de semis direct pour semoir SNC

Direct sow trains for SNC seeders

Tren de Siembra de rejas TDL - Siembra directa

- 4 filas de rejas.
- Separación entre filas: 40 cm.
- Reja de 12 mm.
- Despeje bajo chasis 56 cm.
- Seguridad muelle.
- Rejas reforzadas con plaquitas de carburo de tungsteno.
- Reja desmontable del brazo de siembra (no necesita cambiar el brazo cuando la reja se ha desgastado).

Trains de semis à dents TDL. Semis simplifié et direct

- *4 rangées de dents*
- *Dégagement entre rangées: 40 cm*
- *Socs 12 mm renforcés.*
- *Dégagement sous châssis: 56 cm*
- *Sécurité ressort.*
- *Avec plaquettes carbure.*
- *Démontable: pas besoin de changer tout le bras lorsque le soc est usé.*

TDL tine sowing train – Simplified and no-till sowing.

- *4 rows of tines*
- *Row clearance: 40 cm*
- *12-mm tips.*
- *Clearance under frame: 56 cm*
- *Spring Security.*
- *Reinforced grilles with tungsten carbide inserts.*
- *Dismountable: no need to change the whole arm when the tip has worn.*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / ARMS		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO E (kg) *POIDS (Kg)* WEIGHT (Kg)
	Número *Nombre* Number	Separación (cm) *Séparation (cm)* Separation (cm).	Trabajo *Travail* Working	Transporte *Transport* Transport	
TDL 500-4-34	34	14,7	5,00	3,00	1.330
TDL 600-4-40	40	15	6,00	3,00	1.380
TDL 700-4-48	48	14,5	7,00	3,00	1.550

Tren de siembra de rejas TDR - Siembra directa

- 4 filas de rejas.
- Separación entre filas: 47 cm.
- Reja de 20 mm.
- Despeje bajo chasis 61 cm.
- Seguridad muelle.
- Rejas reforzadas con plaquitas de carburo de tungsteno.
- Reja desmontable del brazo de siembra (no necesita cambiar el brazo cuando la reja se ha desgastado).

Trains de semis à dents TDR - Semis direct

- *4 rangées de dents*
- *Dégagement entre rangées: 47 cm*
- *Socs 20 mm renforcés.*
- *Dégagement sous châssis: 61 cm*
- *Sécurité ressort.*
- *Avec plaquettes carbure.*
- *Démontable: pas besoin de changer tout le bras lorsque le soc est usé.*

TDR sowing train with tines - No-till seeding

- *4 rows of tines*
- *Row clearance: 47 cm*
- *20-mm tips.*
- *Clearance under frame: 61 cm*
- *Spring Security.*
- *Reinforced grilles with tungsten carbide inserts.*
- *Dismountable: no need to change the whole arm when the tip has worn.*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / ARMS		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO E (kg) *POIDS (Kg)* WEIGHT (Kg)
	Número *Nombre* Number	Separación (cm) *Séparation (cm)* Separation (cm).	Trabajo *Travail* Working	Transporte *Transport* Transport	
TDR 500-4-31	31	16	5,00	3,00	1.640
TDR 600-4-40	40	15	6,00	3,00	1.690
TDR 700-4-48	48	14,5	7,00	3,00	1.900

Tren de siembra de rejas TDC - Siem. directa combinada (sólo modelos SNC COMB)

- Separación entre filas: 80 cm.
- Despeje bajo chasis 61 cm.
- Rejas de 12 mm, desmontables con plaquitas de carburo de tungsteno.
- Seguridad de muelle con regulación por paralelogramo.
- Salida semilla y abono en surcos independientes con separación regulable.

Train de semis à dents TDC pour modèles double trémie (seulement SNC COMB)

- *Séparation entre rangées : 80 cm.*
- *Dégagement sous chassis : 61 cm.*
- *Dent 12 mm avec sabots démontables et renforcés avec des plaquettes en carbure.*
- *Bras double dents avec sécurité ressort avec régulation par parallélogramme.*
- *Points de chute indépendants pour graines et engrais, avec écartement réglable.*

TDC sowing train with tines Combined direct sow (only SNC COMB models)

- *Separation between rows: 80 cm.*
- *Clearance under chassis 61 cm.*
- *Removable 12 mm plow shares with tungsten carbide inserts.*
- *Spring safety with parallelogram regulation.*
- *Seed and fertilizer outlet in independent furrows with adjustable distance.*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / ARMS		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO E (kg) *POIDS (Kg)* WEIGHT (Kg)
	Número *Nombre* Number	Separación (cm) *Séparation (cm)* Separation (cm).	Trabajo *Travail* Working	Transporte *Transport* Transport	
TDC 500-3-24	24	21	5,00	3,00	1800
TDC 600-3-29	29	21	6,00	3,00	1990
TDC 700-3-34	34	20,5	7,00	3,00	2240

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Opcionales / Options / Options

Rastrillas
Doble muelle Ø 7 mm
2 filas y simple muelle curvo Ø 9 mm 1 fila

Herses
À double peignes Ø 7 mm. 2 rangées et dents fiuantes Ø 9 mm 1 rangée

Rakes
Double rakes spring Ø 7 mm 2 rows and simple rake spring curved Ø 9 mm 1 row

Rodillos para trenes de siembra TDR
Jaula Ø 25 cm
8 barras 20 mm

Rouleaux pour train de semis TDR
Barre Ø 25 cm
8 barres 20 mm

Rollers for TDR sowing trains
Cage Ø 25 cm
8 bars 20 mm

Dosificador de semilla Inox en sembradora neumática
Doseur semence en acier inox
Stainless steel seed proportioner in pneumatic seed drill

Control eléctrico dosis siembra para SNC SEM
Moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique pour SNC SEM
Seeding electric control for SNC SEM

Control eléctrico dosis siembra para SNC SEM (tractor CON ISOBUS)
Entrainement du doseur par moteur électrique sans moniteur pour tracteur avec ISOBUS
Seeding electric control for SNC SEM (tractor WITH ISOBUS)

Control eléctrico dosis siembra para SNC COMB
Moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique pour SNC COMB
Seeding electric control for SNC COMB

Control eléctrico dosis siembra para SNC COMB (tractor CON ISOBUS)
Entrainement des doseurs par moteur électrique sans moniteur pour tracteur avec ISOBUS
Seeding electric control for SNC COMB (tractor WITH ISOBUS)

Radar en controladores de siembra eléctricos
Radar sur moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique
Radar for sowing with electrical engine and computer.

Juego trazadores hidráulicos
Jeu de traceurs hydrauliques
Hydraulic tracer set

Conjunto de brazo y rueda compactadora
Roue compacteuse derrière le bras SDR
Kit of compact arm and wheel

Juego de borrahuellas SNC (6 uds)
Jeu d'effaceurs de traces SNC (6 unités)
Set of clear traces erasers SNC (6 uds)

Central hidráulica independiente para modelo SNC-6000 SEM con transmisión cardan TFT 540 r.p.m.

Centrale hydraulique indépendante sur modéles simple trémie (SNC 6000 SEM & SNC 7500 SEM) avec entrainement par transmission cardan (position 540 r.p.m.)

Independent hydraulic power unit for model SNC-6000 SEM con PTO SHAFT TFT 540 r.p.m.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sembradora neumática directa de reja SDL

Semoir à dents SDL. Semis simplifié et direct

SDL tine sowing train. Simplified and no-till sowing

Tren de siembra en 4 filas con brazo de reja

Dents de semis montées sur 4 rangées

Tines mounted on 4 rows

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SDL 300-4-19	19	15,5	1600	3	3	1200	100-110
SDL 400-4-26	26	15,5	1600	4	3	1430	110-120
SDL 450-4-29	29	15,5	1600	4,5	3	1520	110-120
SDL 500-4-34	34	14,7	1600	5	3	1600	120-130
SDL 600-4-40	40	15	1600	6	3	1840	130-140

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

SIEMBRA DIRECTA | SEMIS DIRECT | NO-TILL SOWING

Equipamiento de serie: | *Équipement de série:* | *Standard equipment:*

Brazos de siembra independientes en cuatro filas con separación entre filas 400 mm, rejas 12 mm con plaquitas de carburo de tungsteno. Despeje bajo chasis 560 mm.

Bras de semis rigides montés sur 4 rangées, avec sécurité ressort. Dégagement entre rangées: 40 cm. Dégagement vertical sous chassis: 56 cm. Socs 12 mm démontables et renforcés avec plaquettes en carbure.

Rigid arms mounted on 4 rows, with safety spring. Clearance between rows: 40 cm. Clearance under frame: 56 cm. Dismountable 12-mm tips reinforced with tungstene pieces.

Controlador básico 3 funciones:
- Cuenta-hectáreas
- R.p.m. turbina
- Sensor de llenado.

Moniteur basique 3 fonctions:
- *Compteur Ha*
- *Compteur r.p.m. turbine*
- *Capteur de bas niveau*

3-functions basic monitor:
- *Ha counter*
- *Fan r.p.m. counter*
- *Low-level sensor*

Ruedas 10.0/75-15.3" y ruedas de control de profundidad en alas a partir de 5,00 m.

Roues 10.0/75-15.3" et roues de jauge latérales de série sur modèles de 5 mètres et plus.

10.0/75-15.3" wheels and lateral deph control wheels standard from 5-metre models on.

Rastrilla simple en tres tramos

Herse à dents fuyantes montées sur 1 rangée

Harrow with curved tines on 1 row

Turbina mecánica con transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.

Entrainement de la turbine par transmission cardan TFT 1000 r.p.m.

PTO-shaft drivenfan (PTO position: 1.000 r.p.m.).

Tomas hidráulicas para sinfín.

Prises hydrauliques pour brancher vis sans fin de chargement (en option)

Hydraulic plugs for loading endless screw (in option)

Borrahuellas de sembradora

Effaceurs de trace de roues du semoir

Tracer erasers of the wheels of the seeder

Nivel de burbuja nivelación sembradora

Niveau à bulle pour ajuster l'aplomb su semoir

Bubble level to adjust the plumb of the seeder

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Opcionales / *Options* / *Options*

Barra niveladora | *Barre niveleuse* | *Levelling Bar*



PARA MODELO: *POUR MODÈLE: FOR MODEL:*	Barra niveladora plana / *Barre niveleuse plate / Flat levelling Bar*		Barra niveladora de púas / *Herse niveleuse / Levelling harrow*	
	ANCHO TRABAJO (m) *LARGEUR DE TRAVAIL(m) WORKING WIDHT (m)*	PESO (Kg) *POIDS (Kg) WEIGHT (Kg)*	ANCHO TRABAJO (m) *LARGEUR DE TRAVAIL(m) WORKING WIDHT (m)*	PESO (Kg) *POIDS (Kg) WEIGHT (Kg)*
BN 300 SDL	3	240	3	150
BN 400 SDL	4	320	4	196
BN 500 SDL	5	390	5	212
BN 600 SDL	6	425	6	270

Tolva 2.000 L
Trémie 2.000 L
2.000-L hopper

Rueda 340/55-16"
Pneumatiques 340/55-16"
Pneumatics 340/55-16"

Freno de rueda motriz
Frein de roue motrice
Brake for driving wheel

Focos LED de trabajo
Feux de travail LED
LED working light

Juego de trazadores hidráulicos
Jeu de traceurs hydrauliques
Set of lateral hydraulic markers

Sinfín de carga
Kit de remplissage par vis sans-fin hydraulique
Loading kit by hydraulic endless screw

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Opcionales / Options / Options

Transmisión hidráulica (aceite tractor)

Entrainement par moteur hydraulique (huile tracteur)

Hydraulic transmission (tractor oil)

Juego antibarro para brazo SDL

Jeu de pièces de protection anti-boue pour bras SDL

Kit of anti mud for SDL arm

Ruedas laterales para modelos de 4,00 y 4,50 m

Roues de jauge latérales pour modèles 4,00 & 4,50 m.

Lateral deph control wheels for models 4,00 & 4,50 m.

Juego quitabarros en ruedas laterales

Jeu de décrottoires pour roues de jauge latérales

Set of mud-scrappers for lateral wheels.

Control eléctrico dosis siembra

Moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique

Dose measuring unit run by electrical engine + computer

Radar en controladores de siembra eléctricos

Radar sur moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique

Radar for sowing with electrical engine and computer.

Transmisión homocinética

Transmission homocynétique

Homocynetic transmission

Mando controlador 5 funciones para tramlines siembra 2x2 en mando y corte siembra total: cuenta-hectáreas, r.p.m. turbina, control de velocidad avance, sensor de llenado y alarma giro dosificador

Moniteur 5 fonctions: compteur Ha, vitesse avancement, compte-tour turbine, compte-tour axe doseur et alarme de bas niveau de trémie. Ce moniteur est obligatoire pour monter les options de jalonage 2x2 ou coupure totale de semis,

5-function monitor: Ha counter, working speed, r.p.m. counter of the fan, r.p.m. counter of the shaft of the dosing unit, alarm for low level of the Hopper. This monitor is compulsory if you want to have the options of 2x2 tramlines or on/off sowing.

Cierre salidas independientes partes plegables (sólo con mando controlador eléctrico 5 funciones)

Coupure de semis indépendante des ailes, ou jalonage 2x2 (ces options nécessitent au moins le moniteur 5 fonction)

Option to shut off independently the wings, or 2x2 tramline (these options need at least the 5-function monitor)

Válvula hidraúlica secuencial para trazadores (para usar una toma doble efecto del tractor en vez de dos).

Vanne hydraulique séquentielle pour jeu de traceurs hydrauliques (fonctionne avec 1 D.E.).

Sequential hydraulic valve for lateral markers (to run them with only one hydraulic double-acting connection of the tractor instead of two).

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sembradora neumática directa de reja SDR

Semoir pneumatique direct à dents SDR

SDR pneumatic and direct seeder with tines

Tren de siembra en 4 filas con brazo de reja

Dents montées sur 4 rangées

Tines mounted on 4 rows

MODÈLE *MODEL* **MODEL**	BRAZOS *BRAS* **ARMS**	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* **ARMS SEP. (cm)**	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / **CAPACITY (L)**	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / **WIDTH (m)**		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* **EMPTY WEIGHT (Kg)**	POTENCIA *PUISSANCE (CV)* **POWER (HP)**
				Trabajo/*Travail*/*Working*	Transporte / *Transport*		
SDR 300-4-19	19	16	2000	3	3	1.625	120-140
SDR 400-4-25	25	16	2000	4	3	2.100	140-180
SDR 500-4-31	31	16	2000	5	3	2.520	180-210
SDR 600-4-37	37	16	2000	6	3	2.950	210-240

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

SIEMBRA DIRECTA | SEMIS DIRECT | NO-TILL SOWING

Equipamiento de serie: | *Équipement de série:* | *Standard equipment:*

Brazos de siembra independientes en cuatro filas con separación entre filas 470 mm, rejas 20 mm con plaquitas de carburo de tungsteno. Despeje bajo chasis 610 mm.

Bras de semis rigides montés sur 4 rangées, avec sécurité ressort. Dégagement entre rangées: 47 cm. Dégagement vertical sous chassis: 61 cm. Socs 20 mm démontables et renforcés avec plaquettes en carbure.

Rigid arms mounted on 4 rows, with safety spring. Clearance between rows: 47 cm. Clearance under frame: 61 cm. Dismountable 20-mm tips reinforced with tungstene pieces.

Controlador básico 3 funciones:
- Cuenta-hectáreas
- R.p.m. turbina
- Sensor de llenado.

Moniteur basique 3 fonctions:
- *Compteur Ha*
- *Compteur r.p.m. turbine*
- *Capteur de bas niveau*

3-functions basic monitor:
- *Ha counter*
- *Fan r.p.m. counter*
- *Low-level sensor*

Ruedas 340/55-16''' y ruedas de control de profundidad en alas a partir de 5,00 m.

Roues 340/55-16" et roues de jauge latérales de série sur modèles de 5 mètres et plus.

340/55-16" wheels and lateral deph control wheels standard from 5-metre models on.

Rastrilla simple en tres tramos (en un tramo para SDR 300).

Herse à dents fuyantes montées sur 1 rangée (3 rangées pour modéle SDR 300)

Simple raking in three sections (in one section for SDR 300).

Turbina mecánica con transmisión cardan TFT 1000 r.p.m.

Entrainement de la turbine par transmission cardan TFT 1000 r.p.m.

PTO-shaft drivenfan (PTO position: 1.000 r.p.m.).

Tomas hidráulicas para sinfín.

Prises hydrauliques pour brancher vis sans fin de chargement (en option)

Hydraulic plugs for loading endless screw (in option)

Kit de luces traseras y de trabajo.

Kit feux arrières et de travail.

Rear lights kit and work lights kit.

Criba selectora de tolva.

Trémie 2.000 litres avec tamis.

Hopper selector screen.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Opcionales / Options / Options

Rodillos
Jaula Ø 25 cm
8 barras 20 mm

Rouleaux
Barre Ø 25 cm
8 barres 20 mm

Rollers
Cage Ø 25 cm
8 bars 20 mm

Conjunto de brazo y rueda compactadora
Roue compacteuse derrière le bras SDR
Kit of compact arm and wheel

Sinfín de carga
Kit de remplissage par vis sans-fin hydraulique
Loading kit by hydraulic endless screw

Freno de rueda motriz
Frein de roue motrice
Brake for driving wheel

Transmisión hidráulica (aceite tractor)
Entrainement par moteur hydraulique (huile tracteur)
Hydraulic transmission (tractor oil)

Juego trazadores hidráulicos (Discos dentados)
Jeu de traceurs hydrauliques latéraux (disques crénelés)
Set of lateral hydraulic markers (notched discs)

Focos LED de trabajo
Feux de travail LED
LED working light

Juego quitabarros en ruedas laterales
Jeu de décrottoires pour roues de jauge latérales
Set of mud-scrappers for lateral wheels.

Control eléctrico dosis siembra
Moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique
Dose measuring unit run by electrical engine + computer

Radar en controladores de siembra eléctricos
Radar sur moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique
Radar for sowing with electrical engine and computer.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Opcionales / *Options* / *Options*

Transmisión homocinética

Transmission homocynétique

Homocynetic transmission

Mando controlador 5 funciones para tramlines siembra 2x2 en mando y corte siembra total: cuenta-hectáreas, r.p.m. turbina, control de velocidad avance, sensor de llenado y alarma giro dosificador

Moniteur 5 fonctions: compteur Ha, vitesse avancement, compte-tour turbine, compte-tour axe doseur et alarme de bas niveau de trémie. Ce moniteur est obligatoire pour monter les options de jalonage 2x2 ou coupure totale de semis,

5-function monitor: Ha counter, working speed, r.p.m. counter of the fan, r.p.m. counter of the shaft of the dosing unit, alarm for low level of the Hopper. This monitor is compulsory if you want to have the options of 2x2 tramlines or on/off sowing.

Cierre salidas independientes partes plegables (sólo con mando controlador eléctrico 5 funciones)

Coupure de semis indépendante des ailes, ou jalonage 2x2 (ces options nécessitent au moins le moniteur 5 fonction)

Option to shut off independently the wings, or 2x2 tramline (these options need at least the 5-function monitor)

Válvula hidraúlica secuencial para trazadores (para usar una toma doble efecto del tractor en vez de dos).

Vanne hydraulique séquentielle pour jeu de traceurs hydrauliques (fonctionne avec 1 D.E.).

Sequential hydraulic valve for lateral markers (to run them with only one hydraulic double-acting connection of the tractor instead of two).

Ruedas laterales para modelos de 4,00 m

Roues de jauge latérales pour modèles 4,00 m.

Lateral deph control wheels for models 4,00 m.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sembrad. mecánica directa de reja SDM (semilla) y SDAM (semilla y abono)

Semoir mécanique direct à dents SDM (graines) et SDAM (graines et engrais)

SDM (seeds) and SDAM (seeds and fertilizer) mechanical direct seed. with tines

Equipamiento de serie:
Équipement de série:
Standard equipment:

Distribuidor doble dentado semilla para SDM

Distributeur graine à double ergot sur SDM.

Seed double serrated distributor for SDM.

Distribuidor doble acero inoxidable para SDAM

Double distributeur en acier inox sur SDAM

Stainless steel double distributor for SDAM

Variador de velocidad.

Variateur de vitesse.

Speed variator.

Rastrilla simple muelle curvo Ø 9 mm con peldaño y pasarela acceso tolva.

Herse à 1 rangée à dents fuyantes Ø 9 mm et marche-pieds et passerelle d'accés à la trémie.

Simple curved spring rake Ø 9 mm with step and walkway access hopper

Brazos de siembra independientes en tres filas, rejas reforzadas 20 mm con plaquetas de carburo de tungsteno.

Bras de semis indépendants sur trois rangées, soc 20 mm renforcé avec des plaquettes carbure.

Independent sowing arms in three rows, 20 mm reinforced bars with tungsten carbide platelets .

Ruedas 7.50-16".

Roues 7.50-16".

Wheels 7.50-16".

Opcionales / *Options* / *Options*

Conjunto rueda compactadora brazo SDR.

Roue compacteuse sur bras SDR.

Kit of compactor wheel for SDR arm

SDM (Semilla) | *SDM (Graines)* | *SDM (seeds)*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SDM 300-17	17	17,5	925	3	3	1170	90-120
SDM 300-19	19	15,7	925	3	3	1190	90-120

SDAM (Semilla y abono) | *SDAM (graines et engrais)* | *SDAM (seeds and fertilizer)*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SDAM 300-17	17	17,5	515	410	3	1260	90-120
SDAM 300-19	19	15,7	515	410	3	1300	90-120

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Sembrad. mecánica directa de disco SD (semilla) y SDA (semilla y abono)

Semoir mécanique direct à disques SD (graines) et SDA (graines et engrais)

SD (seeds) and SDA (seeds and fertilizer) mechanical direct seed. with discs

Equipamiento de serie:

- Kit de luces traseras.
- Sistema de enterrado de disco y rueda compactadora.
- Control de profundidad a ruedas traseras y cilindro lanza de enganche.
- Sistema distribuidor mecánico con distribuidores independientes.
- Variador de velocidad de alta precisión a pequeñas escalas de dosificación.
- Ruedas 11.5/80-15.3".

Équipement standard :

- *Kit feux arrière.*
- *Système enterrement de la graine par mono-disque avec contrôle de profondeur individuel et roue compacteuse.*
- *Contrôle de l'aplomb par roues arrière et timon.*
- *Système de distribution mécanique avec distributeurs indépendants.*
- *Variateur de vitesse haute précision (à partir de 1 Kg/Ha).*
- *Roues 11.5/80-15.3".*
- ***Consultez les normes de circulation routière en vigeur dans votre pays.***

Standard equipment:

- *Rear lights kit.*
- *Sowing system by mono-disc with independent depth control an compacting wheel.*
- *Plumb control by rear wheels and tow-bar.*
- *Mechanical distributor system with independent distributors..*
- *High precisión speed variator (from 1 Kg/Ha on).*
- *Wheels 11.5/80-15.3".*

SD (Semilla) | *SD (Graines)* | *SD (seeds)*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SD-300-17	17	17,5	1.340	3	3	3.000	110-120
SD-435-25	25	17,5	1.860	4,35	2,5	3.750	130-160

SDA (Semilla y abono) | *SDA (graines et engrais)* | *SDA (seeds and fertilizer)*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SDA-300-17	17	17,5	515	650	3	2.970	110-120

Opcionales / *Options* / *Options*

Equipo de transporte longitudinal (Mod. SD-435-25)

Kit transport en longeur pour mod. 4,35 m

Kit for length tranport for 4,35-metre models.

Conjunto rueda compactadora intermedia brazo SD y SDA.

Roue de rappuie de la graine dans le sillon: bras SD et SDA

Kit of intermediate compactor wheel for SD and SDA arms

Juego trazadores hidráulicos

Jeu de traceurs hydrauliques latéraux

Set of lateral hydraulic markers

Rascador quitabarros rueda compactadora.

Décrottoire pour roues compacteuses

Mud-scrapper for compacting wheels

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sembradora directa SDN+ P y SDNC-P con brazo de siembra por paralelogramo

Semoir direct SDN+ P et SDNC-P avec bras de semis double disques sur parallélogramme

SDN+ P and SDNC-P direct seeders with paralelogram arm seeder

Conjunto brazo de siembra paralelogramo.
Bras double disques sur parallélogramme
Paralelogram seeder arm assembly

Modelo SDN+ P - Una tolva para semilla

Modèle SDN+ P - Simple trémie pour graines

SDN+ P model - Single hopper for seeds

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / ARMS		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		TOLVA (L) *TRÉMIE (L)* HOPPER (L)	PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
	Número *Nombre* Number	Separación (cm) *Séparation (cm)* Separation (cm).	Trabajo *Travail* Working	Total			
SDN+ 400-23 P	23	17,5 cm	4	2,70	4.000	6.990	160
SDN+ 450-27 P	27	16,5 cm	4,5	2,70	4.000	7.520	170
SDN+ 500-29 P	29	17,5 cm	5	2,70	4.000	7.800	180
SDN+ 550-33 P	33	16,5 cm	5,5	2,70	4.000	8.430	190
SDN+ 600-35 P	35	17,0 cm	6	2,70	4.000	8.620	200

Modelo SDNC-P - Doble tolva para semilla y abono

Modèle SDNC-P - Double trémie pour graines et engrais

SDNC-P model - Double hopper for seeds and fertilizer

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / ARMS		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		TOLVA (L) / *TRÉMIE (L)* / HOPPER (L)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
	Número *Nombre* Number	Separación (cm) *Séparation (cm)* Separation (cm).	Trabajo *Travail* Working	Total	Semilla *Semence* Seed	Abono *Engrais* Fertilizer		
SDNC 400-23 P	23	17,5 cm	4,00	2,7	2.400 L	1.600 L	7.120	160
SDNC 450-27 P	27	16,5 cm	4,50	2,7	2.400 L	1.600 L	7.640	170
SDNC 500-29 P	29	17,5 cm	5,00	2,7	2.400 L	1.600 L	7.920	180
SDNC 550-33 P	33	16,5 cm	5,50	2,7	2.400 L	1.600 L	8.460	190
SDNC 600-35 P	35	17,0 cm	6,00	2,7	2.400 L	1.600 L	8.740	200

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Equipamiento de serie:

- Tolva 4.000 litros en SDN+ P (semilla).
- Tolva 4.000 litros: 2.400 L (semilla) + 1.600 L (abono) en SDNC-P.
- Plataforma de acceso a la tolva.
- Criba selectora de semilla.
- Turbina con circuito hidráulico independiente del tractor (accionado por transmisión cardan, TFT 540 r.p.m.).
- Regulación independiente de las r.p.m. de la turbina.
- Monitor en cabina.
- Kit de luces traseras.
- Tren de siembra plegable en 2 alas.
- Neumáticos de flotación 560/45-22.5".
- Control de profundidad por ruedas traseras y cilindro de la lanza.
- Dobles discos de siembra descentrados montados sobre paralelogramo con dispositivo de limpieza interior.
- Ruedas compactadoras con regulación de ángulo, de presión y de alineamiento.
- Mando controlador electrónico con 5 funciones:
  - Cuenta hectáreas.
  - Cuenta revoluciones de la turbina.
  - Control de velocidad de avance.
  - Sensor de llenado.
  - Alarma giro dosificador.

Équipement standard :

- *Trémie 4.000 litres avec tamis en SDN+ P (graines).*
- *Double trémie 4.000 L: 2.400 L (graines) + 1.600 L (engrais) en SDNC-P.*
- *Plateforme d'accés à la trémie*
- *Tamis.*
- *Alimentation de la turbine par circuit hydraulique indépendant du tracteur (entrainement cardan, TFT 540 r.p.m.).*
- *Régulation indépendante des r.p.m. de la turbine.*
- *Moniteur en cabine*
- *Kit de feux de circulation arrière*
- *Train de semis repliable en 2 ailes.*
- *Pneumatiques basse pression 560/45-22.5".*
- *Contrôle de profondeur par roues arrières et verin du timon.*
- *Double disques de semis décentrés montés sur parallélogramme avec pièces de nettoyage intérieur.*
- *Roues compacteuses avec régulation d'angle, de pression, et d'alignement.*
- *Moniteur 5 fonctions:*
  - *Compteur d'hectares.*
  - *Compteur r.p.m. turbine.*
  - *Contrôle de la vitesse de travail.*
  - *Capteur de niveau.*
  - *Alarme r.p.m. doseur.*

Standard equipment:

- *4.000 L hopper in SDN+ P (seed).*
- *4.000 L: 2.400 L (seed) + 1.600 L (fertilizer) in SDNC-P.*
- *Hopper access platform.*
- *Seed selection screen.*
- *Turbine with tractor-independent hydraulic circuit (driven by cardan transmission), TFT 540 r.p.m.).*
- *Independent regulation of turbine r.p.m..*
- *Monitor in the cabin.*
- *Rear lights kit.*
- *Folding seed train on 2 wings.*
- *Flotation tyres 560/45-22.5".*
- *Depth control by rear wheels and lance cylinder.*
- *Double off-center seeding discs mounted on parallelogram with internal cleaning device.*
- *Compacting wheels with angle, pressure and alignment adjustment.*
- *Electronic controller with 5 functions:*
  - *Account hectares.*
  - *R.p.m. turbine.*
  - *Control of forward speed.*
  - *Fill sensor.*
  - *Turn dispenser filling alarm.*

Opcionales / *Options* / *Options*

Conjunto brazo-disco cortador Ø 20" con regulación de presión y profundidad.

Disque ouvreur Ø 20" monté sur bras indépendant avec régulation de pression et de profondeur.

Ø 20" cutter arm-disk set with pressure and depth adjustment.

Montaje directo a circuito hidráulico del tractor (Solo para modelos SDN+ P -siembra-)

Entrainement de la turbine directement au circuit du tracteur (seulement modèles SDN+ P -semis-)

Direct mounting to tractor hydraulic circuit (only for models SDN+ P -seed-)

Juego de trazadores hidráulicos (discos dentados)

Jeu de traceurs hydrauliques latéraux (disques crénelés)

Set of lateral hydraulic markers (notched discs)

Control de siembra para Modelo SDN+ P (siembra)

Ordinateur de semis pour modèles SDN+ P (graines)

Sowing control for SDN+ P model (seed)

Control de siembra para Modelo SDNC-P (siembra y abono). (Tractores SIN ISOBUS)

Ordinateur de semis pour modèles SDNC-P (graines et engrais). (Tracterus SANS ISOBUS)

Dose measuring unit run by electrical engine + computer for SDNC-P model (seed) (seed and fertilizer). (Tractor WHITOUT ISOBUS)

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sembradora directa SDN+ D y SDNC-D con brazo de siembra con disco compactador

Semoir direct SDN+D et SDNC-D avec bras de semis de disque et roue compacteuse en fonte

SDN+ D and SDNC-D direct seeders with compressing disc arm seeder



Conjunto brazo de siembra disco compactador.

Bras disque et roue compacteuse en fonte

Compressing disc seeding arm assembly

Modelo SDN+ D - Una tolva para semilla

Modèle SDN+ D - Simple trémie pour graines

SDN+ D model - Single hopper for seeds

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / *ARMS*		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / *WIDTH (m)*		TOLVA (L) *TRÉMIE (L)* HOPPER (L)	PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
	Número *Nombre* Number	Separación (cm) *Séparation (cm)* Separation (cm).	Trabajo *Travail* Working	Total			
SDN+ 400-23 D	23	17,5 cm	4,00	2,70	4.000 L	6.990	160
SDN+ 450-27 D	27	16,5 cm	4,50	2,70	4.000 L	7.520	170
SDN+ 500-29 D	29	17,0 cm	5,00	2,70	4.000 L	7.800	180
SDN+ 550-33 D	33	16,5 cm	5,50	2,70	4.000 L	8.430	190
SDN+ 600-35 D	35	17,0 cm	6,00	2,70	4.000 L	8.620	200

Modelo SDNC D - Doble tolva para semilla y abono

Modèle SDNC-D - Double trémie pour graines et engrais

SDNC D model - Double hopper for seeds and fertilizer

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS / *BRAS* / *ARMS*		ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / *WIDTH (m)*		TOLVA (L) / *TRÉMIE (L)* / *HOPPER (L)*		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
	Número *Nombre* Number	Separación (cm) *Séparation (cm)* Separation (cm).	Trabajo *Travail* Working	Total	Semilla *Semence* Seed	Abono *Engrais* Fertilizer		
SDNC 400-23 D	23	17,5 cm	4,00	2,70	2.400 L	1.600 L	7.120	160
SDNC 450-27 D	27	16,5 cm	4,50	2,70	2.400 L	1.600 L	7.640	170
SDNC 500-29 D	29	17,5 cm	5,00	2,70	2.400 L	1.600 L	7.920	180
SDNC 550-33 D	33	16,5 cm	5,50	2,70	2.400 L	1.600 L	8.460	190
SDNC 600-35 D	35	17,0 cm	6,00	2,70	2.400 L	1.600 L	8.740	200

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

Equipamiento de serie:

- Tolva 4.000 litros en SDN+ D (semilla).
- Tolva 4.000 litros: 2.400 L (semilla) + 1.600 L (abono) en SDNC-D.
- Plataforma de acceso a la tolva.
- Criba selectora de semilla.
- Turbina con circuito hidráulico independiente del tractor (accionado por transmisión cardan).
- Regulación independiente de las r.p.m. de la turbina.
- Monitor en cabina.
- Kit de luces traseras.
- Tren de siembra plegable en 2 alas.
- Neumáticos de flotación 560/45-22.5".
- Control de profundidad por ruedas traseras y cilindro de la lanza.
- Simple disco de siembra descentrado con regulación de altura y rueda compactadora.
- Mando controlador electrónico con 5 funciones:
  - Cuenta hectáreas.
  - Cuenta revoluciones de la turbina.
  - Control de velocidad de avance.
  - Sensor de llenado.

Équipement standard :

- *Trémie 4.000 litres avec tamis en SDN+ P (graines).*
- *Double trémie 4.000 L: 2.400 L (graines) + 1.600 L (engrais) en SDNC-P.*
- *Plateforme d'accés à la trémie*
- *Tamis.*
- *Alimentation de la turbine par circuit hydraulique indépendant du tracteur (entrainement cardan).*
- *Régulation indépendante des r.p.m. de la turbine.*
- *Moniteur en cabine*
- *Kit de feux de circulation arrière*
- *Train de semis repliable en 2 ailes.*
- *Pneumatiques basse pression 560/45-22.5".*
- *Contrôle de profondeur par roues arrières et verin du timon..*
- *Mono-disque incliné à 7°, réglage de profondeur individuel, roue compacteuse en fonte.*
- *Moniteur 5 fonctions:*
  - *Compteur d'hectares.*
  - *Compteur r.p.m. turbine.*
  - *Contrôle de la vitesse de travail.*
  - *Capteur de niveau.*
  - *Alarme r.p.m. doseur.*

Standard equipment:

- *4.000 L hopper in SDN+ D (seed).*
- *4.000 L: 2.400 L (seed) + 1.600 L (fertilizer) in SDNC-D.*
- *Hopper access platform.*
- *Seed selection screen.*
- *Turbine with tractor-independent hydraulic circuit (driven by cardan transmission).*
- *Independent regulation of turbine r.p.m..*
- *Monitor in the cabin.*
- *Rear lights kit.*
- *Folding seed train on 2 wings.*
- *Flotation tyres 560/45-22.5".*
- *Depth control by rear wheels and lance cylinder.*
- *Simple off-center seeding disc with height adjustment and compacting wheel.*
- *Electronic controller with 5 functions:*
  - *Account hectares.*
  - *R.p.m. turbine.*
  - *Control of forward speed.*
  - *Fill sensor.*
  - *Turn dispenser filling alarm.*

Opcionales / *Options* / *Options*

Montaje directo a circuito hidráulico del tractor (Solo para modelos SDN+ P -siembra-)

Entrainement de la turbine directement au circuit du tracteur (seulement modèles SDN+ P -semis-)

Direct mounting to tractor hydraulic circuit (only for models SDN+ P -seed-)

Juego de trazadores hidráulicos (discos dentados)

Jeu de traceurs hydrauliques latéraux (disques crénelés)

Set of lateral hydraulic markers (notched discs)

Conjunto de brazo y rueda compactadora

Roue de rappuie de graine intermediaire

Intermediary seed wheel

Rascador quitabarros rueda compactadora.

Décrottoire pour roues compacteuses

Mud-scrapper for compacting wheels

Control de siembra para Modelo SDN+ D (siembra)

Ordinateur de semis pour modèles SDN+ D (graines)

Sowing control for SDN+ D model (seed)

Control de siembra para Modelo SDNC-D (siembra y abono). (Tractores SIN ISOBUS)

Ordinateur de semis pour modèles SDNC-D (graines et engrais). (Tracterus SANS ISOBUS)

Sowing control for SDNC-D model (seed) (seed and fertilizer). (Tractor WHITOUT ISOBUS)

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sembradora neumática directa de disco SDN

Semoirs pneumatiques directs à disques SDN

Pneumatic disc no-till seeders SDN

Siembra a 17 cm | *Semis à environ 17 cm* | *Sowing at around 17 cm*

MODÈLE *MODEL* MODEL	BRAZOS *BRAS* ARMS	SEP. BRAZOS (cm) *SÉP. BRAS (cm)* ARMS SEP. (cm)	CAPACIDAD (L) / *CAPACITÉ (L)* / CAPACITY (L)	ANCHO (m) / *LARGEUR (m)* / WIDTH (m)		PESO EN VACÍO (kg) *POIDS À VIDE (Kg)* EMPTY WEIGHT (Kg)	POTENCIA (CV) *PUISSANCE (CV)* POWER (HP)
				Trabajo/*Travail*/Working	Transporte / *Transport*		
SDN-400-23	23	17,5	3.000	4	3	4.890	120-140
SDN-450-27	27	16,5	3.000	4,5	3	5310	140-150
SDN-500-29	29	17,5	3.000	5	3	5.720	150-160
SND-550-33	33	16,5	3.000	5,5	3	6.150	160-170
SDN-600-35	35	17	3.000	6	3	6.580	170-190

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021

SIEMBRA DIRECTA | SEMIS DIRECT | NO-TILL SOWING

Equipamiento de serie para SNE-R, SNE-D y SNE-B:

Équipement de série pour SNE-R, SNE-D et SNE-B:

Standard equipment for SNE-R, SNE-D & SNE-B:

Turbina neumática, alimentada con central hidráulica independiente, TFT 540 r.p.m.

Entrainement de la turbine pneumatique avec centrale hydraulique indépendante, TFT 540 r.p.m.

Hydraulically run fan, with independent hydraulic central, TFT 540 r.p.m.

Sistema de enterrado de disco y rueda compactadora.

Système enterrement de la graine par mono-disque avec controle de profondeur individuel et roue compacteuse.

Sowing system by mono-disc with independent depth control an compacting wheel.

Sistema distribuidor neumático volumétrico de gran capacidad.

Système de distribution pneumatique volumétrique grande capacité

High capacity pneumatic, volumetric distribution system

Tomas hidráulicas para sinfín.

Prises hydrauliques pour brancher vis sans fin de chargement

Hydraulic plugs for loading endless screw

Regulación de dosis con motores eléctricos.

Entrainement du doseur par moteur électrique.

Seeding electric control .

Control de profundidad a ruedas traseras y cilindro lanza de enganche.

Contrôle de l'aplomb par roues arrière et timon

Plumb control by rear wheels and tow-bar.

Tolva de gran capacidad 3000 L.

Trémie grande capacité 3000 L.

High capacity hopper 3000 L.



Criba selectora de tolva

Tamis

Sieve

Escalera de acceso a tolva.

Échelle d'accès à la trémie

Ladder of access to the Hopper

Kit de luces traseras.

Kit de feux arrière

Rear light kit

Ruedas 400/60-15.5".

Roues 400/60-15.5"

Wheels 400/60-15.5"

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Opcionales / *Options* / *Options*

Amortiguación hidroneumática
Kit amortisseur hydro-pneumatique
Hydro-pneumatic shock absorber

Conjunto de brazo y rueda compactadora
Roue de rappuie de graine intermediaire
Intermediary seed wheel

Juego de trazadores hidráulicos (discos dentados)
Jeu de traceurs hydrauliques latéraux (disques crénelés)
Set of lateral hydraulic markers (notched discs)

Rascador quitabarros rueda compactadora.
Décrottoire pour roues compacteuses
Mud-scrapper for compacting wheels

Sinfín de carga
Kit de remplissage par vis sans-fin hydraulique
Loading kit by hydraulic endless screw

Ruedas 500/50-17".
Roues 500/50-17"
Wheels 500/50-17"

Radar en controladores de siembra eléctricos
Radar sur moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique
Radar for sowing with electrical engine and computer.

Control eléctrico dosis siembra (tractor CON ISOBUS)
Entrainement du doseur par moteur électrique sans moniteur pour tracteur avec ISOBUS
Seeding electric control (tractor WITH ISOBUS)

Rueda motriz en lugar de regulación con motores eléctricos
Roue motrice du semoir (au lieu de moteur électrique)
Wheel instead of regulation with electric motors

Cierre salidas independientes partes plegables (sólo con mando controlador eléctrico 5 funciones)
Coupure de semis indépendante des ailes, ou jalonage 2x2 (ces options nécessitent au moins le moniteur 5 fonction)
Option to shut off independently the wings, or 2x2 tramline (these options need at least the 5-function monitor)

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Sistema distribuidor neumático volumétrico de gran capacidad

Système de distribution pneumatique volumétrique grande capacité

High capacity pneumatic, volumetric distribution system



› ❶ Cabezal de distribución de semillas.
› ❷ Dosificador con posiciones Ⓐ semillas finas y Ⓑ semillas normales (de 2 a 400 kg/Ha): colza, alfalfa, pradera, trigo, cebada, avena, alubias, guisantes, arveja…
› ❸ Agitador de semillas.
› ❹ Ventilador con ❺ deflector para adecuar la salida de aire al tipo de semilla.

› ❶ *Tête de distribution de semences.*
› ❷ *Doseur avec positions pour Ⓐ graines fines et Ⓑ graines normales (de 2 à 400 kg/ha): colza, luzerne, prairie, blé, orge, avoine, haricot, pois, petit pois…*
› ❸ *Agitateur de graines de semence.*
› ❹ *Ventilateurs avec ❺ déflecteur pour ajuster la sortie au type de semence.*

› ❶ *Head of distribution of seeds.*
› ❷ *Dose measuring device with positions for Ⓐ thin and Ⓑ normal seeds (from 2 to 400 kg/Ha): colza, alfalfa, grass, wheat, barley, oats, bean, pea…*
› ❸ *Agitator for seeds.*
› ❹ *Fan with ❺ deflector to adjust the air exit to the kind of seeds.*

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

SOLANO-HORIZONTE, S.L.U.
Carretera de Fuente Álamo, 1 · 30153 Corvera · MURCIA. ESPAÑA/ESPAGNE/SPAIN
Tel.: +34 968 38 01 13 | Fax: +34 968 38 04 68
Email: export@solano-horizonte.com

www.solano-horizonte.es
www.solano-horizonte.fr
www.solano-horizonte.com

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Ces donnés sont simplement orientatives et le fabricant peut les modifier sans préavis. Solano Horizonte se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques de ce materiel. Ce document ne fera pas partie du contrat d'acquisition de biens.

The datas of this catalogue are merely orientative, and can be modified by the manufacturer without previous notice. Solano Horizonte reserves the right to modify the characteristics of this material. This document will not be part of the purchasing contract of goods.

Rev. 01 | 15/06/2021